

CALCOLI PORTA / DOOR CALCULATIONS

Dati / Data

- Telaio posizione / Frame position: 1+2+4

$A_g =$	1,959	[m ²]
$A_p =$	0.000	[m ²]
$A_f =$	0,723	[m ²]
$l_g =$	5,912	[m]
$l_p =$	0.000	[m]
$\Psi_{gl} =$	0,05	[W/m K] ²

Il valore calcolato di U_w [W/m ² K] è di / The U_w [W/m ² K] calculated value is:		
Dimensioni / Size 1.23[m]x2.18[m]		
1,25	U_g [W/m ² K]	ψ_g [W/m K]
	1,1	0,05

NOTA 1: I presenti valori si riferiscono esclusivamente ad un calcolo effettuato sulla dimensione normalizzata d x j = 1,23 x 2,18 [m], come previsto dall'Appendice E della norma di prodotto UNI EN 14351-1:2016

NOTE 1: the above values refer only to calculations made on standard size d x j = 1,23 x 2,18 [m] as per Annex E UNI EN 14351-1:2016 Product standard.

² Trasmittanza termica lineare per vetro / Linear thermal transmittance for glazing

- ☐ Calcolata secondo ISO 10077-2 / Calculated according to ISO 10077-2
☒ Appendice E ISO 10077-1 2006/ Annex E ISO 10077-1:2006
☐ Dichiarata dal Cliente / declared by Client